



**Artikel-Nr.:** KTMTLWL450ELC100.1  
**Hersteller:** Patchkabel

## LWL Kabeltrommel Mil-Tac GT-450 OS2

**1.469,65 € \***

inkl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

ab Lager

### Produktinformationen "LWL Kabeltrommel Mil-Tac GT-450 OS2"

- Länge = bis 350 Meter
- Faser = OS2 Singlemode
- Faseranzahl = 4
- Kabelende = 4x LC Stecker
- Trommelseite = 2x LC duplex Kupplung
- Sehr robuste Schill GT-450 Kabeltrommel inkl. Klappe zum Schutz der LWL Buchsen. Bestückt mit unserem Mil-Tac Kabel für extremste Bedingungen.
- Trommel (38cm), Innendurchmesser (24cm)
- LWL Stecker geschützt durch Neoprenschlauch
- Kabelaufteiler ( Fanout) mit 30cm Kabelpeitschen beschriftet
- Niedrigste Dämpfungswerte inkl. Messprotokoll nach IEC 874-1
- Für nahezu alle am Markt gängigen, sowie zukünftigen Übertragungsprotokolle geeignet
- Trommelgewicht: ca. 5,5 Kg zuzüglich 3,3 kg pro 100m Kabel
- LEONI FiberConnect® A-V(ZN)11Y(ZN)11Y 4E 9/125µ OS2
- Äußerst flexibles Kabel für den mobilen Einsatz im Innen- und Außenbereich unter extremen Bedingungen
- Doppelter und widerstandsfähiger PUR Mantel (TPE-U )
- Sehr gut geeignet für hochwertige mobile Kabeltrommeln
- Erfüllt Anforderungen für den militärisch taktischen Feldgebrauch
- Bundeswehnorm: BWB TL 6020-0001 und prEN 177000
- Robust, leicht, widerstandsfähig und hoch schlagfest für Verlegung auf dem Boden in harter Umgebung
- Druckbeständig durch Zugentlastungselemente (Aramid)
- Max Zugkraft: 2000 N nach IEC 60794-1-2 E1
- Extrem temperaturbeständig: - 55°C bis + 80°C
- Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, Säuren und Laugen
- Halogenfrei IEC 60754-1, flammwidrig IEC 60332-1-2
- UV-beständig gemäß DIN EN ISO 4892-2
- Außendurchmesser: ca. 6mm Farbe: schwarz

### Weiterführende Links zu "LWL Kabeltrommel Mil-Tac GT-450 OS2"

- - [Fragen zum Artikel?](#)
- - [Weitere Artikel von Patchkabel](#)

### Mehr Bilder zu "LWL Kabeltrommel Mil-Tac GT-450 OS2"

