



Mode Conditioning Patchkabel SC-SC

62,48 €*

[inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit 7-10 Tage

Produktinformationen "Mode Conditioning Patchkabel SC-SC"

Bei diesen speziell angefertigten Patchkabeln ist ein Stück Singlemode-Kabel mit einem definierten Kernversatz an ein Multimode-Patchkabel gespleißt. Dies bewirkt, dass der Laserspot nicht die DMD-anfällige Kernmitte, sondern in den DMD unempfindlichen Kern-Randbereich der Multimode-Faser eingespeist wird. Mode-Conditioning Patchkabel werden an beiden Seiten der Übertragungsstrecke verwendet, wobei das Singlemode-Ende der ersten Patchkabels in der Sendeport (TX) am Anfang und das Singlemode-Ende des zweiten Patchkabels in den Sendeport (TX) am Ende der Übertragungsstrecke gesteckt wird. Einsatzgebiet ist die Optimierung von Multimode-Übertragungsstrecken und die Erweiterung der Längenrestriktion für Gigabit Ethernet 1000BaseLX (1300nm). Im Übertragungsfenster von 850nm ist eine Singlemodefaser nicht definiert, weshalb für das Ethernet-Protokoll 1000BaseSX ein Mode-Conditioning nicht möglich ist.

- Stecker Seite A: 2x SC 50/125µ OM2
- Stecker Seite B: 1x SC 50/125µ OM2, 1x SC 9/125µ OS2
- Faserart: Multimode 50/125
- Kategorie: OM2
- Anzahl der Fasern: 2
- Mantel-Farbe: orange
- Flammwidrig nach EN 50265-2-1: Ja
- Halogenfrei nach EN 50267-2-3: Ja
- Temperaturbereich: -20 – 70

Hersteller :	Patchkabel
Artikel-Nr.:	MCSCSC020
Veröffentlicht:	2024-05-15