



LWL-Universalkabel MPO Konfektion

170,53 €*

[inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit 10 Tage

Produktinformationen "LWL-Universalkabel MPO Konfektion"

- inkl. wiederverwendbare Einzugshilfe
- Montagefertig inkl. Dämpfungsprotokoll 100% getestet
- Beschriftete abgestufte Kabelpeitschen 3mm
- Werksseitige Fertigung inkl. Politur und Funktionstest
- Zugentlastung durch Kabelaufteiler 15mm Stärke
- geliefert wird auf Einwegtrommel oder als Kabelring
- RZ/DC kompatibel
- für 10/40 Gigabit/s geeignet Stecker:
- je 1x MPO Stecker wahlweise Female / Male
- Belegung: 1-1 Polarität A wahlweise B 1-12
- Einfügedämpfung: max. 0,60 dB durchschnittlich 0,20dB
- Steckerfarbe schwarz
- Standards:
- TIA/EIA-568-C.3 and ISO/IEC 11801
- IEC-61754-7 & EIA/TIA-604-5
- NFPA 262 or IEC 60332
- IEC-61754-20 & IEC-61754-14
- RoHS & REACH SvHC konform
- IEC-60793 Kabel:
- U-DQ(ZN) BH 12G 50/125µ OM3 Faser
- geeignet zur Innen- und Außenverlegung
- verlegbar in Kabelpitschen, Rohrleitungen, Kabelkanälen
- Nagetierschutz, halogenfrei, längswasserdicht, metallfrei
- LSZH Mantel schwarz UV-beständig
- Gel gefüllte Bündelader / Hohlader (loose tube)
- 250µ farbige Faserbeschichtung
- IEC 60332-1, Raucharm IEC 61034, IEC 11801, EN50173

Hersteller :

Patchkabel

Seite 1

Artikel-Nr.:

UDLWLMPOKONFI

Veröffentlicht:

2024-05-20



MTP female OM4

MTP male OM3